



NVRQ2P04M


NVR 4ch, 8 porte PoE, 4K




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4ch video IP, 8M 30fps, 4 porte PoE+
- Bitrate 80Mbps income/64Mbps outcome
- Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni
- Uscite video 4K
- Onvif profile S/T/G
- invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni



Dimensioni



Dati tecnici

Ingressi video	4
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	80Mbps
Bitrate uscita	64Mbps
User	128
Protocolli	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Uscite video	1xHDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 1xVGA: 1920X1080@60 , 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Risoluz. registrazione	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF
Playback simultaneo	4ch
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Live playback	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Decoding capacity	2x4K@30, 3x5MP@30, 4x4MP@30
Tecnologia ANR	
ONVIF	
HDD	1 SATA max 6TB
Porta di rete	1xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
USB	1xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello
RS485	No
Ingressi di allarme	No
Uscite di allarme	Tramite modulo LAN MO8 opzionale
Porte PoE	4 RJ-45 10M/100M self-adaptive indipendenti e programmabili , standard IEEE 802.3af/at, max 30W per singola porta, 54W totali
Log eventi	Disponibile
Interfaccia mobile	Hykon Mobile : disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
CMS	Hykon Surveillance
Integrazioni	invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema
Alimentazione	48Vdc
Absorbimento	Max 9W senza HDD
Dimensioni e peso	260mm x240mm x 45mm 1Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET