HYKON®
only for **specialists**

Video Analytics Appliance

APN-IN

Video analytics Appliance equipaggiata di algoritmo intrusion

HYKON Video Analytics Appliance

Opzioni :

LIC-IC licenza aggiuntiva **«intrusion»**

LIC-IN è un algoritmo di video analisi che consente di rilevare intrusioni in aree ad accesso riservato e attraversamenti di linee virtuali (ad esempio per la sicurezza perimetrale della propria proprietà).
Oltre che le tradizionali funzionalità anti intrusione, LIC-IN consente di definire un numero qualsiasi di linee virtuali, in modo da dare la possibilità di far scattare un allarme solo se un oggetto (ad esempio una persona) attraversa una serie di linee virtuali in sequenza, e non una sola linea.
Tale logica consente di migliorare notevolmente l'affidabilità dei sistemi .

Descrizione:

Hykon Video Analitic Appliance
è la **soluzione plug and play embedded** di Hykon, fornita come soluzione integrata hw + sw, fornita con un case DIN di 4 moduli.

Consente di gestire sia installazioni IP che analogiche (tramite DVR).

Possono essere eseguiti fino a **6 licenze di analisi video con algoritmi "intrusion".**

Una licenza "intrusion" LIC-IN è già inclusa nell'appliance:
LIC-IN è un algoritmo di video analisi che consente di **rilevare intrusioni in aree ad accesso riservato** e **attraversamenti di linee virtuali** (ad esempio per la sicurezza perimetrale della propria proprietà).

Oltre che le tradizionali funzionalità anti intrusione, LIC-IN consente di definire un numero qualsiasi di linee virtuali, in modo da dare la possibilità di far scattare un allarme solo se un oggetto (ad esempio una persona) attraversa una serie di linee virtuali in sequenza, e non una sola linea.

Tale logica consente di migliorare notevolmente l'affidabilità dei sistemi .

Consente di gestire sia installazioni IP che analogiche (tramite DVR)

For info: sales@hykon.eu

HYKON®
only for **specialists**

Video Analytics Appliance

APN-IN

Video analytics Appliance equipaggiata di algoritmo intrusion

HYKON Video Analytics Appliance

Conformità:
conforme alle direttive CE 2014/35 / UE (bassa tensione)
e 2014/30 / UE (EMC) CE e alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica (EN61000-6-2:2005), sicurezza elettrica (EN60664- 1: 2007), emissione (EN61000-6-3: 2007) e direttiva RoHS per sostanze pericolose (2011/65 / UE). È inoltre conforme alla parte 15 delle norme FCC (Classe A), ICES-003 (A) e CISPR 32: 2015 (Classe A).

Dati tecnici:

Gestione I/O:
Attivazione dinamica dei plugin mediante scheduler temporali e/o segnali di ingresso esterni
Attivazione di uscite basate su eventi (4 relè, 7 pin digitali attivabili da eventi di analisi video e configurabili come input o output)

Relè:
4 uscite relè di potenza con contatti normalmente aperti, con valore nominale di 6 A a 250 V, che può tollerare correnti di picco (corrente di spunto) fino a 15 A.

Pin Digitali:
7 pin digitali che possono essere configurati come input o come output. 3 dei pin sono collegati a driver open collector discreti con una corrente di uscita massima di 100 mA.
Queste uscite sono protette singolarmente da sovracorrente e cortocircuiti.
È possibile utilizzare fino a 4 pin terminali come linee di I / O TTL bidirezionali (0-5 V).

Hardware:
Dimensioni: Custodia modulo 4-DIN (71x62x9 mm)
Alimentazione: circuito altamente protetto e filtrato, utilizza condensatori elettrolitici sovradimensionati, diodi e induttori e un regolatore di tensione ad alta efficienza e alta potenza, in grado di fornire fino a 2,5 A sull'ingresso dell'alimentazione a 5 V.
Hykon Video Analitic Appliance accetta un intervallo di alimentazione, da 9 a 28 Vdc Orologio Real-Time: dotato di un orologio / calendario in tempo reale.
Il passaggio automatico a una batteria al litio garantisce la funzionalità dell'RTC quando l'alimentazione principale si interrompe

For info: sales@hykon.eu