

Monitor **LCD** **LEDI22FHD**



Monitor industriale LCD DID, adatto per lavoro continuo 7x24.

Risoluzione schermo 1920x1080.

Tempo di risposta monitor 5ms, nessun effetto ghosting.

Nuovo filtraggio digitale 3D, riduzione 3D del rumore.

Rapida risposta delle immagini; 178° angolo di visione; nessuna deformazione delle immagini.

Elaborazione digitale, colori vividi e brillanti.

Speaker integrato.

Menu semplici ed intuitivi.

Accessori:



STVESA

Staffa da muro per monitor da 22" a 43"

Dati tecnici:

Dimensione schermo	22"
Area attiva del display	476.64mm(W)x268.11mm(H)
Proporzione display	16:9
Pannello LED	TFT-LED
Risoluzione	1920x1080
Colori	16.7M
Dot pitch	0.248x0.248
Luminosità	250cd/m2
Contrasto	1000:1
Angolo di visione	178°(orizzontale)/178°(verticale)
Tempo di risposta	5ms
Retroilluminazione	LED

INPUT & OUTPUT

HDMI 2.0	1
VGA	1
BNC input	no
BNC output	no
Speakers	2x3W Stereo

VIDEO

Standard Video	PAL/NTSC/SECAM
Controlli OSD	Autocalibrazione, luminosità, contrasto, posizione orizzontale/verticale, sincronizzazione, fase, colore, lingua
Filtro comb 3D	Si
Riduzione del rumore	Si

ALIMENTAZIONE & INSTALLAZIONE

Alimentazione:	DC12V, 50/60Hz
Temperatura di utilizzo	-30°C + 85°C
Assorbimento	≤25W
Menu	Cinese/inglese (altre lingue supportate)
Supporto	Standard VESA o supporto desktop